



Modellreihe **SYDNEY**

Schwebend und avantgardistisch → SYDNEY scheint vor der Wand zu schweben. Die Schilder für den Innenbereich werden mit Papier beschriftet. Die einseitige Wandhalterung aus eloxiertem Aluminium und ihre asymmetrische Form mit einer leicht gewölbten Trägerplatte setzen markante Akzente. Die Modellreihe wird so zum unübersehbaren Bestandteil zeitgenössischer architektonischer Konzepte.

- Aluminium
- asymmetrisch
- papierflexibel

Das seitliche Clipprofil kann mit einem Handgriff geöffnet und die Beschriftungseinlage gewechselt werden.





SYDNEY Deckenhänger – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
167 x 600	134 x 600	4849	i9601

SYDNEY Fahنشild – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung, inklusive Adapter.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
148 x 167	148 x 134	4863	i9610
148 x 320	 148 x 287	4865	i9614

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



Zubehör		ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851	i7732

Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



Beschreibung und Montage

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen




Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.



Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.



* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.



SYDNEY Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
148 x 167		148 x 134	4835	i9600
148 x 167	BESTSELLER	148 x 134	9723	i9600V10
297 x 233	BESTSELLER ~DIN A4 hoch	297 x 200	4857	i9604
210 x 320	~DIN A4 quer	210 x 287	4868	i9624
420 x 320	~DIN A3 hoch	420 x 287	4852	i9603

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Individuelle Formate auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass nur die Höhe des Profils flexibel ist; Individuelle Breiten sind nicht möglich.

Universalanzeige „frei | belegt“

Name	ID	Art. No.
Universalanzeige frei belegt	6035	iuniversalfb

Siehe Seite 180.

SYDNEY Papiereinlagen


Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
148 x 144	für Türschild und Fahnschild	50 Blatt	4837	i148x144P50 *
		10 Blatt	4838	i148x144P10 *
147,5 x 296,5	für Fahnenmontage	10 Blatt	4408	i1475x2965P10 *
297 x 210	für ~DIN A4	10 Blatt	1221	i297x210P10
420 x 297	für ~DIN A3	5 Blatt	1405	i420x297P5

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.



Montage



1
Das Clipprofil aufklappen und die Abdeckung entnehmen.
Nach dem Setzen der Dübel das Schild mit zwei Schrauben in der gewünschten Position und Ausrichtung anbringen.



2
Die beschriftete Papiereinlage positionieren und mit der Abdeckung unter die Nut schieben.



3
Das Clipprofil schließen.

